

# kiefer

■ ELEKTROTECHNIK  
■ SICHERHEITSTECHNIK

Intern:

Termin:

Mitarbeiter:

Termin bestätigt:

Siedle Kundendienst

Verwaltung: Mozartstraße 94, Showroom: Bahnhofsplatz 1, 85521 Ottobrunn

Tel.: (0 89) 66 06 77 52 - 0 Fax: (0 89) 66 06 77 52 - 49

E-Mail: [siedle@kiefer-elektrotechnik.de](mailto:siedle@kiefer-elektrotechnik.de)

Auftraggeber / Rechnungsempfänger*	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Telefon	
Fax	
E-Mail	
E-Mail für elektr. Rechnungsversand	

Einbauort / Endkunde	
Ansprechpartner	
Telefon	
Kennwörter vorhanden	Ja      Nein
Datum des Einbaus	
Server	Hardware - Kennung des Servers: Versionsstand des Servers:    2      3      4      5      6
IP-Adresse	
Subnetzmaske	
Standardgateway	
DNS-Server	
Ansprechpartner Administrator	

Verrechnungssätze für den Siedle-Kundendiensteinsatz:

Stundensatz	95,00 € netto (zzgl. 19% MwSt)	113,05 € brutto (incl. 19% MwSt)
zzgl. An- und Abfahrt	80,75 €/Std. netto (zzgl. 19% MwSt)	96,09 €/Std. brutto (incl. 19% MwSt)
zzgl. Fahrkosten.	0,90 €/km netto (zzgl. 19% MwSt)	1,07 €/km brutto (incl. 19% MwSt)

- Rechnungsadresse bitte korrekt angeben, jede nachträgliche Änderung muss mit 25,-- € netto berechnet werden.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Name (in Druckschrift)

Bitte überprüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen und bestätigen diese durch Ankreuzen. Sie sind unbedingt erforderlich für eine erfolgreiche Inbetriebnahme.

**Installation**

- Die Anlage ist installiert, dokumentiert und betriebsbereit
- Die Installation entspricht strukturierter Verkabelung nach DIN 50173-1,
- ein entsprechender Netzwerkplan liegt bei
- Alle benötigten Netzwerkanschlüsse sind vorhanden
- Die Verkabelung entspricht mind. Cat 5

**Netzwerk-Ausführung**

- Eigenes Netzwerk für die Siedle-Sprechanlage
- VLAN mit Quality of Service (IEEE802.1p) mit mind. 100MBit/s Bandbreite
- \_\_\_\_\_

(Bitte beachten Sie, dass die IP Vergabe im Siedle System per DHCP vom Access Server erfolgt. Alternative Vergabe per bereits bestehendem DHCP Server nach Rücksprache möglich.)

**Netzwerkeigenschaften**

- Multicastfähig (incl. Router, Switches)
- Mindestens 100Base Tx
- Bandbreite mindestens 100 MBit/s
- Keine Hubs oder Repeater im Netzwerk vorhanden
- Netzwerk ist vollständig konfiguriert und betriebsbereit
- Switches für Haustelefone sind POE-fähig gemäß IEEE802.3af (alle Ports für HT sind POE-versorgt)
- Der Netzwerkadministrator steht zum vereinbarten Termin vor Ort zur Verfügung

**PC-Client**

- x86 kompatibler PC mit mindestens 2 GHz Taktfrequenz
- Betriebssystem Microsoft Windows XP/SP3, 32Bit oder höher
- mindestens 2 GB RAM
- Grafikkarte: 128MB VRAM, DirectX 9 Unterstützung, 16 Bit Farbtiefe
- Netzwerkanschluss 100MB
- separate Soundkarte mit Headsetanschluss oder USB-Headset
- Microsoft DirectX 9.0c installiert
- NET Framework 4.0 installiert

**Rufnummerentabelle**

- (wer ruft wen und wie) ist vorhanden, KNX-Konfiguration ist geklärt
- gewünschte Tastenkonfiguration vorhanden

Hiermit wird das Vorhandensein der angekreuzten Voraussetzungen bestätigt:

---

Datum, Unterschrift (Auftraggeber)

**Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück per E-Mail oder Telefax.**